

DS2

自然なつけ心地、しっかり守る。
顔に触れるからこそ、快適さも、安全性も、フィット感も。
すべてを見直し、さらなる進化を遂げたDS2マスク。

防じんマスク

顔にしっかりフィットして快適

立体構造が顔のラインにやさしくフィットし、しめ紐のアジャスターとやさかなノーズクリップで装着感を安定させます。さらに、内側の折り返し構造(フィットクッション)が密着性を高め、長時間の使用でも快適さをキープします。

フィットクッション + くさび型スポンジがやさしく密着

内側に折り返し構造のフィットクッションを備え、肌あたりがやさしく、すき間を抑えてしっかりと密閉性を高めます。さらに、鼻部分にはくさび型のスポンジを内蔵し、顔の輪郭にぴったり沿ってフィット。鼻への圧力をやわらげながら、すき間をしっかりふさぎ、快適な装着感を実現します。

肌にやさしい素材を使用

マスクが肌に触れる部分には、やさかなクッション素材を使用。密着性を高めながら、長時間の使用でも肌への刺激や圧迫感を抑えます。

しめ紐は長さを簡単に調整可能

アジャスター付きで、顔の大きさに合わせてぴったりフィット。着ける人に合わせて簡単に調整できます。素材には、ポリエステルとポリウレタン(スパンデックス)素材を採用しており、天然ゴム(ラテックス)は使用していないため、ラテックスアレルギーをお持ちの方にも安心してご使用いただけます。

高性能フィルターで、しっかり防護&ラクな呼吸

細かい粉じんをしっかり防ぎながら、呼吸はらく。高い過性能と低い呼吸抵抗を両立した、プロ仕様のDS2マスクです。

個装パッケージで安心

1枚毎に個別包装になっているので衛生的に安心。持ち運びや、配給にとっても便利です。



呼吸がしやすい排気弁付き

(YQD851JP-Pro1/YQD851CJP-Pro)

排気弁により、呼気の排出をスムーズにし、湿気や熱がこもりにくく快適です。

においを軽減する活性炭フィルター付き

(YQD851CJP-Pro)

天然のヤシ殻を使った活性炭フィルターが、作業中の気になるにおいをしっかり吸着。呼吸もスムーズで、においによるストレスを軽減します。

※フィルターのふちは密閉されており、活性炭のもれを防ぎます。



DS2防じんマスク YQD850JP-Pro1

型式検定合格番号:第TM884号

使い捨て式(平面型)



品 番: 717710
 区 分: DS2
 指定防護係数: 10
 認 証 規 格: JIS T 8151 DS2/型式検定合格番号:第TM884号
 形 状: カップ型デザイン
 マスクサイズ: 約縦130×横130mm
 包 装 単 位: 小箱 10枚/箱 大箱 24箱(計240枚)/ケース
 箱 サ イ ズ: 小箱サイズ 130×140×250mm 大箱サイズ 530×510×440mm
 JANコード: 4582465113595



■ 主な性能について

項 目	基準値
使用時間限度時間	12時間 以下
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗	50Pa 以下
排気抵抗	50Pa 以下
吸気抵抗上昇値	180Pa 以下
ぬれ抵抗値	100Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1% 以下
重量	20g 以下
引張強度	10N 以上

DS2防じんマスク(排気弁付き) YQD851JP-Pro1

型式検定合格番号:第TM886号

使い捨て式(平面型)



品 番: 717711
 区 分: DS2
 指定防護係数: 10
 認 証 規 格: JIS T 8151 DS2/型式検定合格番号:第TM886号
 形 状: カップ型デザイン/排気弁付き
 マスクサイズ: 約縦130×横130mm
 包 装 単 位: 小箱 10枚/箱 大箱 24箱(計240枚)/ケース
 箱 サ イ ズ: 小箱サイズ 130×140×250mm、大箱サイズ 530×510×440mm
 JANコード: 4582465113601



■ 主な性能について

項 目	基準値
使用時間限度時間	12時間 以下
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗	70Pa 以下
排気抵抗	70Pa 以下
排気弁の作動気密	15 秒以下
吸気抵抗上昇値	180Pa 以下
ぬれ抵抗値	100Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1% 以下
重量	20g 以下
引張強度	10N 以上

DS2活性炭入り防じんマスク(排気弁付き) YQD851CJP-Pro

型式検定合格番号:第TM853号

使い捨て式(平面型)



品 番: 717708
 区 分: DS2
 指定防護係数: 10
 認 証 規 格: JIS T 8151 DS2 型式検定合格番号:第TM853号
 吸 臭 材: 天然ヤシ殻活性炭
 形 状: カップ型デザイン
 マスクサイズ: 約縦130×横130mm
 包 装 単 位: 小箱 10枚/箱 大箱 24箱(計240枚)/ケース
 箱 サ イ ズ: 小箱サイズ 130×140×250mm、大箱サイズ 530×510×440mm
 JANコード: 4582465113465



■ 主な性能について

項 目	基準値
使用時間限度時間	12時間 以下
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗	70Pa 以下
排気抵抗	70Pa 以下
排気弁の作動気密	15 秒以上
吸気抵抗上昇値	180Pa 以下
ぬれ抵抗値	100Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1% 以下
重量	20g 以下
引張強度	10N 以上

製品のお問い合わせ、ご相談につきましては、下記にお気軽にお問い合わせください。

S.W.S 株式会社 湘南ワイパーサプライ

〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286-1

受付時間: 平日10:00~17:00 (夏季休業日・年末年始を除く)

お問い合わせ番号: 045-803-6155

お問い合わせE-mail: info@shonan-w-s.co.jp